



La solución confiable para tus maderas



Centro de Asesoramiento al Profesional:
Buenos Aires: Juncal 1125, Cap. Fed. T: (011) 4814-2300/4816-6646
Rosario: Av. Carlos Pellegrini 1523 (S2000BUC) T/F: (0341) 485-2615
Córdoba: Av. Colón 4305, Ciudad de Córdoba. T: (0351) 411-8349/8797
Uruguay: Constituyentes 2002, Montevideo. T: (02) 410-7498/418-4349



Fabricado en la Argentina por Sherwin Williams Argentina L y C.S.A.
Una subsidiaria de The Sherwin Williams Company, Cleveland, OH, USA.
Propietaria de las marcas registradas.
www.sherwin.com.ar



Centro de Asesoramiento al Consumidor:
Argentina: 0-810-22-26557
Uruguay: (02)-410-7468
www.rexpar.com.ar | soluciones@rexpar.com.ar

Las muestras de color son orientativas y aunque son similares al color real no pueden ser tomadas como standard.
Las imágenes, contenidos, características y denominaciones de los productos, pueden variar de acuerdo al lote de fabricación.



NUEVA

LACA UV EXTERIOR
Temporo

LACA UV EXTERIOR

Tempo

Pantalla Total
ULTRA - DURABLE



Está formulada para bloquear los rayos solares que degradan y dañan la madera.

- Mayor rendimiento.
- Brillo vítreo.
- Fácil de repintar.
- No requiere diluyente especial.

DESCRIPCIÓN:

REXPAR LACA UV EXTERIOR TEMPO está formulada para bloquear los rayos solares que degradan y dañan la madera. Su óptima combinación de filtros UV brindan protección extrema frente al sol, la lluvia y la brisa marina.

Forma una película elástica de brillo vítreo que se adapta con facilidad a los movimientos de contracción y dilatación de la madera evitando los cuarteamientos y descascaramientos prematuros. Al ser transparente resalta la belleza de la madera sin cubrir las vetas.

Es sencilla de aplicar y repintar.

USOS:

Para superficies de madera:

Exterior: Portones, puertas, ventanas, bow windows, postigones, celosías, cortinas, aleros, siddings y otros.
Interior: Muebles, revestimientos de madera, aberturas, marcos, frentes de placard, barandas de escaleras y otros.
No apta para inmersión en agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Color: Cristal.
- Aplicación: A pincel, rodillo de goma espuma compacta o soplete.
- Rendimiento: De 12 a 14 m² por litro y por mano.
- Secado: De 4 a 6 horas.
- Acabado: Brillante
- Presentación: 1 y 4 litros

