

CARACTERÍSTICAS:

- **ACABADO:** La intensidad del color varía con el número de manos aplicadas.
- **PRESENTACION:** 30 cc para tonar 1LT y 120 cc para tonar 4LT.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Mantener el envase bien cerrado, en posición vertical y fuera del alcance de los niños. Durante el uso y secado, mantener en lugar bien ventilado. No ingerir.

COLORES:



Viraró



Cedro



Caoba



Algarrobo



Peteribí



Roble claro



Roble oscuro



Nogal



Wenge



Para mayor información consultar con nuestros Departamentos Técnicos: Argentina: 0-810-22-26567
Uruguay: (02)-410-7468
www.rexpar.com.ar | soluciones@rexpar.com.ar

Fabricado en la Argentina por Sherwin Williams Argentina I. y C.S.A. Una subsidiaria de The Sherwin Williams Company, Cleveland, OH, USA Propietaria de las marcas registradas.

REXPAR

TINTE PARA MADERAS

Universal Concentrado

PROMESA REXPAR: "Si usted hace exactamente lo que dice el envase, este producto hará exactamente lo que dice el envase".



DESCRIPCION:

Rexpar Tinte para Maderas Universal Concentrado son tintas especialmente formuladas para dar color a maderas blandas y duras.

Poseen pigmentos de alta resistencia que decoran y protegen todo tipo de maderas. Son aptas para entintar protectores, barnices y lacas transparentes y pueden ser utilizadas tanto en exterior como en interior.

USOS:

Exterior / Interior: entinta lasures, stains, barnices y lacas base agua y base solvente. Entintado de productos para pisos, consultar al Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO:

BARNICES, LACAS, LASURES. Agregar Rexpar Tinte Universal Concentrado al barniz, la laca, o el lasur, sean éstos base solvente o base agua, de exterior o de interior. Mezclar bien (máximo 30cc por litro). En caso de quedar contenido adherido al envase agregar a la botellita del tinte una cantidad mínima del producto a tonar, agitarlo bien y reincorporarlo al producto que se está tonando.

BARNICETA CON COLOR. Agregar el tinte (máximo 30cc por litro) al producto a tonar, homogeneizar y añadir el diluyente correspondiente, siempre respetando la relación indicada en las instrucciones del producto. Homogeneizar antes de su usar.

TEÑIDO DE LA MADERA CON EL PRODUCTO DILUIDO. Diluir Rexpar Tinte Universal Concentrado con agua (no mas de 1/2 litro de agua por cada 30cc de tinte) y aplicar con pincel o trapeado. Una vez seco, puede aplicarse sobre el mismo cualquier recubrimiento como ser barniz, lasur o laca (base agua o solvente). Para aplicar un recubrimiento base solvente, dejar transcurrir 12 horas. El color que da el efecto mojado durante la aplicación será similar al color que se obtendrá con el producto de terminación. **Observaciones: Recomendamos no diluir Rexpar Tinte Universal Concentrado directamente con aguarrás o thinner.**

TEÑIDO DE LA MADERA CON EL TINTE SIN DILUIR
Aplicar Rexpar Tinte Universal Concentrado con trapo o muñeca de algodón, humedecido con agua, frotando suavemente sobre la madera virgen en el sentido de las vetas. (Recomendamos ensayar previamente para conocer el poder de teñido).

Agitar antes de usar.